

Interface®

Touch & Tones 102

Description	Tufted Textured Loop Tile					
Composition	100% Polyamide					
Poids de fibre	925 g/m ² ± 5%					
Poids total	4730g/m ² ± 5%					
Hauteur de la fibre	4,9 ± 0,5 mm					
Epaisseur totale	8,5 ± 0,5 mm					
Jauge	1/10 - 39.4					
Nombre de touffes ou de boucles par m²	110.320 ± 5%					
Sous-couche	Graphlex®					
Classement	EN 1307 33 Heavy Contract					
Classement feu- Panneau radiant	(EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl s1 (EN ISO 13501)					
Stabilité dimensionnelle	≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986)					
Réduction du bruit d'impact (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)					
Coefficient d'absorption acoustique	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Absorption acoustique						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.01	0.05	0.10	0.23	0.33	0.44	α _s
Code Produit	4175					4 m ² - 16 Nombre de dalles par boîte (50 x 50 cm ± 0.20%)

EN 14041



DOP: 1037/121926
textile floor covering
EN 1307

E432ADDD
www.pro-din.info

install with
TacTiles®


















Cert. ENP 477



Interface Europe Ltd se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.