

Interface®

Touch & Tones 101

Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé texturé						
Composition	100% Polyamide recyclé						
Poids de fibre	700 g/m ² ± 5%						
Poids total	4364 g/m ² ± 5%						
Hauteur de la fibre	3.3 ± 0.5 mm						
Epaisseur totale	6.8 ± 0.5 mm						
Jauge	1/10 - 39.4						
Nombre de touffes ou de boucles par m²	102,440 ± 5%						
Sous-couche	Graphlex®						
Classement	EN 1307 33 Heavy Contract						
Classement feu- Panneau radiant	(EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl S1 (EN ISO 13501)						
Stabilité dimensionnelle	≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986)						
Réduction du bruit d'impact (ΔLw)	23 (EN ISO 10140-3)						
Coefficient d'absorption acoustique	α _w 0.15 (EN ISO 11654)						
Absorption acoustique	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
	0.03	0.03	0.07	0.18	0.29	0.37	α _s
Code Produit	4174	5 - 20 Nombre de dalles par boîte (50 cm x 50 cm ± 0.20%)					

EN 14041



DOP: 1037/121925
textile floor covering
EN 1307

BD6DD529
www.pro-dit.info

install with
TacTiles®














Cert. ENP 477



Interface Europe Ltd se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.